




■ハンドル昇降機能付き (DS-RF75NYB)


1回転で4.5mmの昇降ストローク。全体の昇降ストローク350mm。任意的な回転の少なざで昇降が可能。



■ハンドル位置に特長あり (DS-RF75NYB)

左右どちらでも取り付けでき、取外し可能。取り外したハンドルは背面に収納。

左右取り付け可能



■大型キャスター

Φ100ダブルストッパー付きキャスターを4輪に採用。使用時に揺れが少なく安定した利用が可能。(DS-RF75NYBのみ)



■大型棚板を標準装備

耐荷重20kgの大型棚板を標準で装備。(W1100×D400)



グリーン購入法適合  DS-RF75NYB

タッチ対応大型ディスプレイスタンド (ハンドル昇降)

W1260/D784/H1535mm (最大1885mm)  
昇降ストローク 350mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200~600mm 横: 400/600/800/1000mm

ディスプレイ中心目安高さ

1220~1570mm

棚板高さ: 620mm

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 37kg (ハンドル込)

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

55 ~ 86 インチ

積載質量 ~80kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合  DS-IC75NYB

タッチ対応大型ディスプレイスタンド

W1200/D764/H1715mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200~600mm 横: 400/600/800/1000mm

ディスプレイセンター位置 7段階

1300/1350/1400/1450/1500/1550/1600mm

棚板高さ: 550/650mm (2段階調節可)

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 35kg

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

55 ~ 86 インチ

積載質量 ~80kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

