



KANI + / 50 インチディスプレイ・カメラスタンド設置



Big KANI + / 60 インチディスプレイ設置

質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合わせにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追求しました。



業界初！ガルウィング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。



優れた移動性

移動時の持ち手に最適な水平ハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも扉間口最少寸法 700 mm を通ることが可能です。(ミニ カニプラスは扉間口最少寸法 680 mm)



安全性向上

超低床ベース形状と直径 75 mm キャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。



VESA 規格 (100×100 mm) 対応

ディスプレイ 100×100 mm ピッチも VESA 金具が不要で取付けが可能です。チルト機構も標準装備し、スタンドの用途が広がります。

チルト機構で3段階 (0°/5°/10°) のチルト調節が可能です。

※Big KANI+ は非対応



Big KANI +

TCDS-IC70N

ビッグ カニ プラス

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 39 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装
棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 70 インチ
積載重量 ~60kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



KANI +

TCDS-IC55N

カニ プラス

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 32 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装
棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 60 インチ
積載重量 ~40kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Mini KANI + TCDS-IC46N

ミニ カニ プラス

ディスプレイセンター位置
3段階 (1080/1150/1220 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 28 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装
棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 46 インチ
積載重量 ~ 20kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



オプション

棚板 TCDS - IC SHN
棚板 TCDS - IC SH70



カメラスタンド TCDS - ICCA



落下防止用バンド TCDS - ICBD




カメラ用棚板 TCDS - ICCASHN




収納BOX TCDS - SHBOXN



棚下トレー TCDS - ICTR



仕様一覧 / オプション

				
	Big KANI +	KANI +	Mini KANI +	KANI
本体仕様				
品番	TCDS-IC70N	TCDS-IC55N	TCDS-IC46N	TCDS-IC47
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	50 ~ 70	32 ~ 60	32 ~ 46	37 ~ 60
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1289 × 1600 × 835	971 × 1600 × 785	822 × 1300 × 675	943 × 1605 × 780
重量 (kg)	39	32	28	28
ディスプレイセンター位置 (段階 / 高さ mm)	5段階	5段階	3段階 / 1080 / 1150 / 1220	3段階 / 1380 / 1450 / 1520
ディスプレイ取付ネジピッチ (mm) ※1~100mmは VESA 金具必要	縦横各 200~400mm以内	縦横各 100~400mm以内	縦横各 100~400mm以内	縦横各 200~400mm以内※1
特長	ガルウィング式コード収納 / 低床ベース / チルト機構 / ハンドル			コード収納 / ハンドル
オプション				
棚板 TCDS-ICSH70 TCDS-ICSHN TCDS-ICSH TCDS-CWSH サイズ:W500×D395mm 	TCDS-ICSH70	TCDS-ICSHN	TCDS-ICSHN	TCDS-ICSH
カメラ用棚板 TCDS-ICCASH NEW PRODUCTS サイズ:W500×D295mm 	TCDS-ICCASHN	TCDS-ICCASHN	TCDS-ICCASHN	TCDS-ICCASH
棚下トレイ TCDS-ICTR  サイズ:W400×D250×H80mm	TCDS-ICTR	TCDS-ICTR	TCDS-ICTR	TCDS-ICTR
カメラスタンド TCDS-ICCA  サイズ:W350×D210mm	TCDS-ICCA	TCDS-ICCA	TCDS-ICCA	TCDS-ICCA
落下防止用バンド TCDS-ICBD  幅 25 × 長さ 900mm	TCDS-ICBD	TCDS-ICBD	TCDS-ICBD	TCDS-ICBD
背面カバー TCDS-CWBC 				
VESA 金具 TCDS-VESA 				TCDS-VESA
NEW PRODUCTS 収納 BOX TCDS-SHBOXN TCDS-SHBOX サイズ:W500×D395×H143mm 収納スペース:W460×D345×H100mm 	TCDS-SHBOXN	TCDS-SHBOXN	TCDS-SHBOXN	TCDS-SHBOX
NEW PRODUCTS 卓上型背面カバー TCDS-TTBC 				



Mini KANI	壁寄せスタンド	壁寄せスタンド 60	卓上型ディスプレイスタンド	KANI Big S	KANI Big C
TCDS-IC32	TCDS-CW47	TCDS-CW60	TCDS-TT55	DS-RF70C	DS-IC70C
32 ~ 46	32 ~ 48	32 ~ 60	32 ~ 55	50 ~ 80	50 ~ 80
800×1281×647	600×1606×483	800×1606×583	500×360×680	800×1500×900	800×1500×800
24	46	64	12	58.5	35
3段階 / 1060 / 1130 / 1200	3段階 / 1380 / 1450 / 1520	3段階 / 1380 / 1450 / 1520	4段階 / 450 / 500 / 550 / 600	1160 ~ 1610	4段階 1100 ~ 1600
縦横各 200~400 mm以内※1	縦横各 200~400 mm以内※1	縦横各 200~400 mm以内※1	縦横各 100~400 mm以内※1	—	縦 200 / 300 / 400mm 横 400 / 600mm
コード収納 / ハンドル	コード収納	コード収納	収納スペース	昇降機能 / ハンドル	ハンドル

TCDS - ICSH	TCDS - CWSH	TCDS - CWSH		DS - RF70 - SH	DS - RF70 - SHC
TCDS - ICCASH					
TCDS - ICTR	TCDS - ICTR	TCDS - ICTR			
TCDS - ICCA	TCDS - ICCA	TCDS - ICCA	TCDS - ICCA	TCDS - ICCA	
TCDS - ICBD	TCDS - ICBD	TCDS - ICBD	TCDS - ICBD		
	TCDS - CWBC	TCDS - CWBC			
TCDS - VESA	TCDS - VESA	TCDS - VESA			
TCDS - SHBOX					
			TCDS - TTBC		